

Höganäs bruksguide

Fästmassor, åtgång kg/m²



R, åtgång kg/m ²		Mosaik <100 mm på nät Fästmassan efterslätas före plattsättning	Plattor med kantlängd ≤250 mm	Plattor med kantlängd ≥250 mm	Plattor med kantlängd ≥250 mm dubbellimning
Höganäs KakelFix FB11	Vägg	2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382	—	5,7 FB123/383/850
Höganäs RotFix FB13	Vägg	2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382	—	5,7 FB123/383/850
	Golv	2,7 FB121/381/849	4,0 FB123/383/850	—	8,0 FB125
Höganäs LättFixFB1300	Vägg	2,0 FB121/381/849	3,1 FB122/382	—	4,4 FB123/383/850
	Golv	2,0 FB121/381/849	3,4 FB123/383/850	—	6,0 FB125
Höganäs SnabbRotFix FB14	Vägg	2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382	—	5,7 FB123/383/850
		2,7 FB121/381/849	4,0 FB123/383/850	—	8,0 FB125
Höganäs KakelLim FB15	Vägg	2,2 FB120/380	3,0 FB121/381/849	—	—
	Golv				
Höganäs VitFix FB17	Vägg	2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382	4,0 FB123/383	5,7 FB123/383/850
	Golv	2,7 FB121/381/849	4,0 FB123/383/850	—	8,0 FB125
Höganäs Fästbruk FB1000	Golv	—	5,0 FB123/383	7,0 FB125	—
Höganäs FlytFix FB1100	Golv	—	6,5 FB125	6,5 FB125	—
Höganäs FlytFix FB1200	Golv	—	6,5 FB125	6,5 FB125	—
Höganäs Fästmassa FB2000	Vägg	3,1 FB121/381/849	4,5 FB123/383/850	—	6,1 FB123/383/850
	Golv	3,1 FB121/381/849	4,5 FB123/383/850	6,5 FB125	—

Spacklar



Höganäs
Spackel FB120 el. FB380 (6 mm)



Höganäs
**Spackel FB121, FB381
eller FB849 (8 mm)**



Höganäs
Spackel FB122, FB382 (10 mm)



Höganäs
**Spackel FB123, FB383
eller FB850 (12 mm)**



Höganäs
Spackel FB125 (8x8x20 mm)



Höganäs
Plastspackel FB119
6, 8, 10 OCH 12 mm

Spackel, åtgång kg/m² och mm skiktjocklek



Höganäs Fint Byggspackel FB4500	Vägg	1,7	Skiktjocklek 0-20 mm
	Golv	1,7	Skiktjocklek 0-20 mm
Höganäs Grovavjämning FB5000	Golv	1,9	Skiktjocklek 20-100 mm (komprimeras var 50:e mm)
Höganäs LättBetong FB5500	Golv	0,7	Skiktjocklek min 25 mm (komprimeras var 50:e mm)
Höganäs Golvspackel FB6000	Golv	1,7	Skiktjocklek 2-50 mm
Höganäs Planspackel FB7000	Golv	1,7	Skiktjocklek 5-45 mm (kan spacklas ner till 2 mm)

Fogbruk, åtgång kg/m²



Plattformat	KlinkerFog 5 mm fog	KakelFog 3 mm fog	Plattformat	KlinkerFog 5 mm fog	KakelFog 3 mm fog	Plattformat	KlinkerFog 5 mm fog	KakelFog 3 mm fog
25x25x4	1,8 (3 mm fog)	—	150x200x6/7	—	0,4	250x250x7	0,6	0,3
25x25x4	—	1,5	150x300x10	1,0	0,5	250x333x8,6	—	0,3
95x95x12	2,5	—	150x600x10	0,9	0,4	250x425x10	—	0,3
97x97x6/7	1,3	0,7	165x165x8,7	1,1	0,5	200x300x7,5	0,6	0,3
96x196x7	1,1	0,5	165x165,10	—	0,6	291x291x12	1,5 (9 mm fog)	—
95x195x12	1,9	—	165x333x10	0,9	—	300x300x10	0,7	0,4
120x120x12	2,0	—	195x195x12	1,3	—	300x600x10	0,5	0,3
143x333x8,4	—	0,4	195x195x15	1,6	—	333x333x8/9	0,6	0,3
146x146x7	—	0,5	196x196x7/8	0,7	0,4	333x500x10	0,5	0,3
147x147x5,5	—	0,4	200x200x7	0,7	0,4	450x450x9	0,4	0,2
150x150x5	—	0,3	200x250x8	—	0,4			

Dispersioner, åtgång



	Förbehandling, vägg/golv, lit/m ²	Tätskikt, kg/m ²	Primning vid spackling av golv, lit/m ²
Höganäs Primer FB5	Vägg 0,2 Golv 0,1	—	0,1 - 0,2
Höganäs Anspärr FB6	—	Vägg/Golv 0,2	—
Höganäs Tätmembran FB7	—	Vägg 1,0 Golv 1,7	—
Höganäs Tätmembran FB7 på träbjälklag	—	Golv 2,1	—
Höganäs Fuktskydd FB9	—	Vägg 0,2	—